

**DESIGN ÉS IP-VÉDETTSGŰ**  
**PADLÓDOBOZOK**

# /DESIGN PADLÓDOBOZOK

	Padlódobozok	Méretek (mm)			B. mélység min. (mm)	Beépíthető szerelvények száma	
		Szél.	Hossz.	Mag.		db	típus
Design	ERCU-3-107	Ø150		55	55	3	MOSAIC 45
	ERZN-3-108	Ø150		55	55	3	MOSAIC 45
	EQCU-3-109	120	120	55	55	3	MOSAIC 45
	EQZN-3-110	120	120	55	55	3	MOSAIC 45
IP	S010 Q1AK	100	100	84-99	84	1	MOSAIC 45
	S120 R1AK	100	100	84-99	84	1	MOSAIC 45

## DESIGN PADLÓDOBOZOK:



### ER

Cikknév	Méretek (mm)			Modul* (db)	Cs.e. (db)	Azonosító	Rendelési szám
	Szél.	Hossz.	Mag.				
ERCU-3-107	Ø150	55		3	1	7107	920ERCU3107.01
ERZN-3-108	Ø150	55		3	1	7108	920ERZN3108.01

Aljzatbetonba építhető design padlódoboz, Ø150 mm, 3 férőhelyes. Beépítési magasság 55 mm. Rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301), vagy sárgaréz (CuZn) kivitelben. Csukott állapotban IP-40, nyitott állapotban IP-20 védelemmel.




### EQ

Cikknév	Méretek (mm)			Modul* (db)	Cs.e. (db)	Azonosító	Rendelési szám
	Szél.	Hossz.	Mag.				
EQCU-3-109	120	120	55	3	1	7109	920EQCU3109.01
EQZN-3-110	120	120	55	3	1	7110	920EQZN3110.01

Bútorba építhető design padlódoboz, 120×120 mm, 3 férőhelyes. Beépítési magasság 55 mm. Rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301), vagy sárgaréz (CuZn) kivitelben. Csukott állapotban IP-40, nyitott állapotban IP-20 védelemmel.

# IP-VÉDETTSÉGŰ PADLÓDOBOZOK


## IP-VÉDETTSÉGŰ PADLÓDOBOZOK:



### S120

Cikknév	Méretek (mm)			Modul* (db)	Cs.e. (db)	Súly (kg)	EAN	Rendelési szám
	Szél.	Hossz.	Mag.					
S120 R1AK	Ø120	110-125		3	1	1,64	77072 89	950S120R1AK

Aljzatbetonba építhető IP-védett padlódoboz, Ø120 mm, 1,5 férőhelyes. Szintezési tartomány 110-125 mm, a minimális beépítési magasság 110 mm. Sárgaréz (CuZn) kivitelben. Por- és pára elleni védelem gumi tömítőgyűrűvel, tömszelencés védőharanggal. (IP-54). Szállítás: 1 db MOSAIC 45 dugaljjal (RAL 9010 színben).



### S010

Cikknév	Méretek (mm)			Modul* (db)	Cs.e. (db)	Súly (kg)	EAN	Rendelési szám
	Szél.	Hossz.	Mag.					
S010 Q1AK	100	100	84-99	2	1	1,64	77020 48	950S010Q1AK

Aljzatbetonba építhető IP-védett padlódoboz, 100×100 mm, 1 férőhelyes. Szintezési tartomány 84-99 mm, a minimális beépítési magasság 84 mm. Sárgaréz (CuZn) kivitelben. Por- és pára elleni védelem gumi tömítőgyűrűvel, tömszelencés védőharanggal. (IP-54). Szállítás: 1 db MOSAIC 45 dugaljjal (RAL 9010 színben).



### Védőharang

Cikknév	Méretek (mm)			Cs.e. (db)	Súly (kg)	EAN	Rendelési szám
	Szél.	Hossz.	Mag.				
Vezetékkivezető harang	Ø68	75		1	0,35	77139 90	955S010HARANG0000002

Tömszelencés védőharang S120 és S010 IP-védettséggű padlódobozokhoz. IP-54-védettséggű vezetékkivezetéshez.